



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET Re-issued: 19/01/2018 rev.00

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Pag.1/2

MALTA EPOSSIDICA NETFIX A+B EPOXY MORTAR NETFIX A+B

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

PRODOTTO / PRODUCT: malta epossidica / Epoxy mortar

DESCRIZIONE / DESCRIPTION: malta epossidica bi-componete, viene utilizzata per retinare e stuoiare il retro di lastre e mattonelle. NETFIX A+B permette di migliorare l'adesione delle colle da pose sulla rete di rinforzo. Ottima adesione. Ottima barriera chimica anti-risalita. / *Bi-component epoxy mortar, it is used to apply the fiber net and fiber mat on the back of tiles and slabs. NETFIX A+B improves the adhesion of installation mortar on the back of tiles. Excellent adhesion on stone. It is excellent chemical barrier against colored agents.*

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS OF USE

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Evitare il contatto con parti metalliche di rame ottone e leghe similari che possono arrugginire. Usare plastiche resistenti a liquidi corrosivi, non usare mai PVC. Il prodotto viene venduto a KIT con parte A e parte B pre-pesate. Versare tutto il contenuto della parte B nel contenitore della parte A, Miscelare energicamente per 5-10min, poi procedere all'utilizzo. La massa così preparata è attivata e va utilizzata tutta. Durante la miscelazione usare attrezzi puliti. Se necessario aggiungere colori e pigmenti. Applicare il prodotto con una spatola in metallo rigida. Il consumo al mq dipende molto dalla rete o stuoia utilizzata. Il consumo medio è circa 600-800gr/mq.
Per la pulizia della attrezzatura utilizzare solventi non grassi, tipo acetone e acetato di butile. **Usare sempre guanti e occhiali protettivi durante l'uso (leggere la scheda di sicurezza). Chiudere bene i contenitori dopo l'uso, evitare il contatto prolungato con l'aria.**

The product must be kept on the original cans. Avoid the contact with metals made of copper, brass or similar metals which may rust. Avoid the use of plastic made of PVC, do use only plastic liquid corrosive resistance.

The product is delivered in KIT with Part A and Part B and PRE -DOSED . Pour the entire contents of part B into part A , mix vigorously for 5-10min , then proceed to use . The mass so prepared is activated and must be used completely . During mixing, use clean tools. If necessary, add colors and pigments . Apply the product with a rigid metal spatula. The consumption per square meter it depends on the fiber net or fiber mat used . The average consumption is about 600-800gr/sqm.

*To clean the tools, we suggest to use aromatic and light solvent, like acetone and butyl acetate. **Use safety gloves and safety glasses during the work (see the safety data sheet). Close the cans after the usage, avoid the long exposure on the air.***

ALTRI DATI / OTHER DATA

Peso specifico /specific weight: 1.9-2.0 kg/lit -25°C

Aspetto EXPRES150 /Aspect: pasta granulosa colorata / rough colored paste

Durezza /hardness: molto dura /very hard

Ingiallimento al sole con NETFIX B5% / yellowing resistance with NETFIX B5%: alto / high

Ingiallimento al sole con NETFIX B10% / yellowing resistance with NETFIX B10%: medio / medium

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. *The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET Re-issued: 19/01/2018 rev.00

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Pag.2/2

**INDURENTI EPOSSIDICI COMPATIBILI /
COMPATIBLE EPOXY HARDENERS :**

NETFIX B5% FAST al 5%, NETFIX B10 MEDIUM al 10%

**DATI DI REATTIVITA' /
REACTIVITY DATA**

| | GEL TIME | FUORI TATTO A 25°c |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| NETFIX A + NETFIX B5% FAST | ca.50min | ca.200-220min |
| NETFIX A + NETFIX B10% MEDIUM | ca.1h30min | ca.270-300min |
| | GEL TIME | TACKY FREE 25°c |
| NETFIX A + NETFIX B5% FAST | approx.50min | approx.200-220min |
| NETFIX A + NETFIX B10% MEDIUM | approx.1h30min | approx.270-300min |

**MISURE DI SICUREZZA /
SAFETY RULES**

La resina e prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza MSDS e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

Resin is chemical product, please read the safety data sheet MSDS before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

**CONDIZIONI DI STOCCAGGIO /
STORAGE CONDITION**

Conservare in contenitori originali ben chiusi tra, lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità e pioggia. Tempo di stoccaggio 24 mesi a 18-25°C. Il prodotto teme il gelo.

Keep the resin in original tightly closed containers, in a dry place far away from source of heat and rays sun. Shelf life 24 months at 18-25°C. Avoid freezing condition.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. *The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*