

STONELINE68

Ravvivante antimacchia per linee automatiche
Stain resistant enhancer for automatic lines

Descrizione / Description :

Ravvivante antimacchia per il trattamento in linea di marmi e graniti lucidi, per incrementare il colore e far risaltare la brillantezza del materiale.

Garantisce un incremento del lucido e rende più vivi i colori, valorizzando le superfici trattate con un'azione duratura nel tempo. E' applicabile su linee di lucidatura automatica tramite l'utilizzo di ceratrici.

Stain resistant enhancer for the treatment on automatic line of polished marbles and granites, to increase the color and bring out the shine of the material.

It guarantees an increase of gloss and makes it more vivid colors, enhance the surfaces treated with long-lasting action. Apply the product on automatic polishing lines through the use of waxing machines.



Istruzioni d'uso / Instructions for use :

La stesura si effettua con ceratrici automatiche in quanto il velo di prodotto che si deposita nella fase di applicazione è molto facile da asportare con spazzole o feltri.

L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento.

Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

Apply using automatic waxing machines, as the film of product that deposits during application is very easy to remove with brushes or felt pads.

The product dries in a few minutes and the brightening effect on the material is immediate.

The product does not settle on the bottom of tanks and does not clog up tubes of automatic feeders.

The desired stain resistance is achieved 24 hours after treatment.

In the case of floors, wait for 24 hours before walking on the surface.

After usage, close the tins well sealed.



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 02/09/2015 rev 02

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Dati tecnici

DENSITÀ a 25°C gr/cm³: 0,950

ASPETTO: liquido

COLORE STANDARD: opalescente

CONSUMO: con un litro si trattano circa 30-40 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 0,950

ASPECT: liquid

STANDARD COLOUR: opalescent

QUANTITY TO BE USED: normally with 1 litre is possible to treat 30-40 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

E' un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

It's a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. E' responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures