

TENHANCE

Trattamento protettivo antimacchia e rattivante Enhancer and protective treatment

Descrizione / Description

TENHANCE si utilizza per il trattamento di marmi e graniti lucidi, per incrementare il colore e la brillantezza del materiale, valorizzando le superfici trattate. Ottimo anche su superfici levigate e con alta porosità. Il velo di prodotto che si deposita nella fase di applicazione è di facile asportazione, tramite panno o monospazzola con disco morbido. Il prodotto asciuga in pochi minuti e l'effetto rattivante sul materiale è immediato. Protegge le superfici trattate da macchie di qualsiasi origine. L'elevata penetrazione ravviva le venature naturali del materiale. Conferisce un'elevata resistenza al traffico ed è ideale per le grandi superfici. Garantisce un'azione duratura nel tempo.

TENHANCE is suitable for the treatment of polished marbles and granites to increase the colour and the brightness of the material, valorising the treated surfaces. Perfect also on honed surfaces with high porosity. The light residue that is deposited during the application of the product is easy to remove, by cloth or single-brush machine with a soft disk. The product dries in a few minutes and the reviving effect on the material is immediate. It protects surfaces from every kind of stains. The high penetration exalts the effects on natural surfaces and guarantees a long-lasting action. Perfect for large surfaces.

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Si applica puro su superfici completamente asciutte e pulite, usando un pennello, panno, spugna o vello spandicera. Per un risultato ottimale, sulle superfici più assorbenti, applicare bagnato su bagnato facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe, evitando il sole diretto e la temperatura del materiale sopra ai 30 gradi. Se si applica un eccesso, si crea un film superficiale appiccicoso. Dopo 4-5 minuti dall'applicazione, rimuovere l'eccesso di prodotto non assorbito, con un panno o spugna pulita; per superfici estese, usare una monospazzola munita di disco idoneo. La protezione desiderata si raggiunge 24 ore dopo il trattamento.

Dopo l'applicazione, non calpestare la superficie, per 12 ore.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. **Chiudere il contenitore dopo l'uso.**

To be applied pure on completely dry and clean surfaces, using a paintbrush, cloth, sponge and wax spreading fleece. For best results, on most absorbent surfaces, apply wet on wet, making sure to apply the amount that the material naturally absorbs evenly, avoiding the direct sunlight and the temperature of the material above 30 degrees. If applied in excess, a sticky surface film is created which can be easily removed. After 4-5 minutes from the application, remove the product in excess not absorbed, with a clean cloth or sponge; for large surfaces, use a single brush machine equipped with suitable disc. Desired protection is reached 24 hours after treatment. After application, do not step on the surface, for 12 hours

IMPORTANT: When a surface is treated for the first time, check the effect on a sample or on a hidden corner. **Close the container after use.**





SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA SHEET 10/01/2018 rev 01

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Dati tecnici

DENSITÀ a 25°C gr/cm³: 0,878
ASPETTO: liquido
COLORE STANDARD: opalescente
CONSUMO: con un litro si trattano circa 30-40 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dalla porosità del materiale.

Technical data

DENSITY at 25°C gr/ml: 0,878
ASPECT: liquid
STANDARD COLOUR: opalescent
QUANTITY TO BE USED: normally with 1 litre is possible to treat 30-40 square meters of stone. The consume depends strictly from the porosity of the material.

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

The product will last at least 2 years in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

TENHANCE è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

TENHANCE is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures